

LIVOS テクニカルデータシート

スバロス うすめ液 (No.222)

リボスオイル製品のうすめ、または道具洗浄に。

製品特性 リボス社製品の浸透性オイル・ワックスなどのうすめ、木材のヤニとり、道具洗浄などに。

無色の液体、マイルドな香り。表面張力が低く木材・コルクの導管によく浸透し、顔料との馴染みを良くします。塗料が乾いた後の溶剤保有率はほぼ0です。ほのかなオレンジの香りがしばらく続きます。

全成分 イソアリファーテ・オレンジオイル
(オレンジオイル抜きのスバロスアレルギー (No.292) もあります。)
※スバロスアレルギーはお取り寄せ製品です。

使用法 リボスオイル製品にゆっくりと混ぜ、よくかき混ぜてください。また、塗装後の道具洗浄に使用してください。

使用量 目的により使い分けてください。スプレー塗装の場合は、塗料に5~10%程度加えます。

粘度調整 塗料を薄めすぎると、垂直な面に塗装した場合垂れやすくなります。
特に、顔料が入っている塗料をスプレーする場合は、希釈しすぎないで下さい。顔料が浮く可能性があります。

比重 およそ0.78g/ml

引火点 摂氏61℃ 等級 AIII

警告 可燃性。蒸気を吸い込むと有害な場合があります、目や胸に不快感を生じることがあります。
リモネンと石油精製物を含んでいます。

注意 窓を開けたり、換気扇を使用するなどして、よく換気してください。

安全上の注意 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第4類 第2石油類)
使用時は喫煙を避け、換気してください。

安全上のアドバイス R43 皮膚との接触により感作を引き起こす恐れがあります。

R65 有害：吸入した場合、肺に悪影響あります。

S2 子供の手の届かない場所に保管してください。

S23 煙、蒸気、噴霧を吸い込まないこと。

S24 皮膚との接触を避けてください。

S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。

その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。

廃棄 地域の規制に従ってください。

容量 0.05L/1.0L/5.0L/10.0L

保管 乾燥した冷暗所に保管してください。未開封の状態でも5年間まで保存可能です(ラベルを見て期限を確かめてください)。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管してください。